

Panel Solar 270W



Electrical Specification

| Model Type | Line | ESP 255 | ESP 260 | ESP 265 | ESP 270 | ESP 275 | ESP 280 |
|------------------------------|------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Maximum Power (Pmax) | W | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
| Module Efficiency | % | 15.8 | 16.0 | 16.1 | 16.6 | 16.9 | 17.2 |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | V | 37.07 | 37.72 | 37.78 | 37.86 | 38.13 | 38.24 |
| Short-Circuit Current (Isc) | A | 8.91 | 9.07 | 9.24 | 9.31 | 9.38 | 9.46 |
| Maximum Power Voltage (Vmpp) | V | 30.43 | 30.59 | 30.74 | 30.97 | 31.22 | 31.43 |
| Maximum Power Current (Impp) | A | 8.98 | 8.90 | 8.82 | 8.72 | 8.81 | 8.91 |
| Maximum System Voltage | V | 1000 (UL1741, IEC 61853) | | | | | |
| Maximum Series Fuse Rating | A | 15 | | | | | |
| Power Tolerance | | 0+5W | | | | | |

Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m², spectrum AM 1.5, and cell temperature of 25°C.
The IEC 61215 is followed under the Test Conditions: 800W/m², 25°C ambient temperature, AM 1.5 Spectrum, 1 m/s wind speed.

POLICRISTALINO MARCA: Einnova Solarline POTENCIA: 270W Celdas: 60 VMPP: 30.97V IMPP: 8.72A VOC: 37.86V ISC: 9.31A Eficiencia: 16.6% Garantía: 10 Años

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.